

H3C LSWM2STK Bảng thông số



Cáp đồng đôi H3C LSWM2STK dài 1m (3ft) dùng cho kết nối trực tiếp thụ động 10G SFP+ LSWM2STK

Cáp đồng đôi H3C LSWM2STK 1m (3ft) 10G SFP+ kết nối trực tiếp thụ động là giải pháp tiết kiệm chi phí được thiết kế cho kết nối khoảng cách ngắn hiệu suất cao 10 Gigabit. Hoàn hảo để sử dụng trong tủ rack hoặc giữa các tủ rack liền kề trong trung tâm dữ liệu, cáp này đảm bảo kết nối đáng tin cậy và độ trễ thấp với mức tiêu thụ điện năng gần như bằng không. Cấu tạo bền bỉ và hiệu suất vượt trội khiến nó trở thành một lựa chọn thay thế tuyệt vời cho cáp quang.

Đặc trưng

- Giải pháp mạng Ethernet 10GBASE tiết kiệm chi phí.
- Suy hao chèn thấp và nhiễu xuyên âm cực thấp giúp nâng cao hiệu năng.
- Kết nối ổn định với mức tiêu thụ điện năng tối thiểu.
- Cấu tạo bằng đồng bền chắc, sử dụng được lâu dài.
- Được thiết kế để kết nối tầm ngắn trong hoặc giữa các giá đỡ thiết bị.

Thông số kỹ thuật

- Loại đầu nối: SFP+ sang SFP+
- Tốc độ truyền dữ liệu tối đa: 10Gbps
- Vật liệu: Đồng
- Nguồn điện: 3.3V
- Bán kính uốn cong tối thiểu: 23mm
- Độ dày dây AWG: 30AWG

- Chiều dài cáp: 1m (3ft)
- Chất liệu áo khoác: PVC (OFNR)
- Loại cáp: Cáp đôi thụ động
- Phạm vi nhiệt độ: 0 đến 70°C (32 đến 158°F)
- Mức tiêu thụ điện năng: $\leq 0,1W$

Ứng dụng

- Kết nối Ethernet 10G trong các trung tâm dữ liệu.
- Kết nối tầm ngắn bên trong các tủ máy chủ.
- Kết nối giữa các giá đỡ trong môi trường hiệu năng cao.

[Mua ngay](#)